

Guide d'installation d'un jeu gonflable

Montage

1. Il est préférable d'installer le jeu le plus près possible de la prise de courant pour une question de rendement. Advenant la nécessité d'utiliser une rallonge, vous devez seulement utiliser celle qui vous a été fournie avec le jeu.
2. Dérouler le jeu gonflable sur un terrain plat. (Utiliser les bâches fournies au besoin selon le type de sol)
3. Fixer le jeu au sol à l'aide des piquets fournis. Utiliser les anneaux prévus à cette fin pour y insérer les piquets et les enfoncer dans le sol avec un angle d'inclinaison. Si le type de sol ne permet pas l'utilisation des piquets ou qu'il s'agit d'une installation intérieure, fixer solidement les sacs de sable aux anneaux prévus à cette fin.
4. S'assurer que **la ou les** fermetures éclair situées généralement à la base du jeu soient fermées.
5. Installer la soufflerie sur un terrain plat, dans un endroit aéré et sécurisé.
6. Raccorder et attacher solidement le(s) tuyau(x) d'entrée d'air à la(les) soufflerie(s). (s'assurer que le tuyau demeure tendu en tout temps)
7. Attacher solidement le deuxième tuyau d'entrée d'air afin qu'il n'y ait pas de perte d'air affectant la fermeté du jeu.
8. Brancher la soufflerie dans une prise de courant à trois branches et mettre cette dernière en fonction.
9. La soufflerie doit fonctionner en permanence.
10. Attendre que le jeu soit complètement gonflé et vérifier que les sangles de fixations ne soient pas trop tendues.

Démontage

1. S'assurer qu'il n'y ait plus aucun enfant dans la structure de jeu.
2. Nettoyer le jeu (brins d'herbe, sable...) et utiliser de l'eau savonneuse au besoin. Bien assécher avant de ranger.
3. Fermer la soufflerie et détacher le tuyau d'entrée d'air pour faire sortir l'air.
4. Ouvrir les fermetures éclairs.
5. Laisser dégonfler quelques minutes. Un adulte DÉCHAUSSÉ peut ensuite terminer de faire sortir le surplus d'air.
6. Rabattre vers l'intérieur toutes parties excédantes du jeu (glissades, colonnes, personnages...)
7. Plier le jeu en 2 ou en 3 dans le sens inverse des tuyaux d'entrée d'air afin que celle-ci puisse être évacuée librement.
8. Rouler vers les tuyaux d'entrée d'air.
9. Remettre le jeu dans le sac de transport.